



CABEZAL TERMOSTÁTICO  
con sensor líquido  
de alta precisión

PANTALLA DE ALUMINIO  
bordes reforzados

TERMOCUPLA  
termopar

QUEMADOR SECUNDARIO  
Acero Inoxidable

QUEMADOR PRIMARIO  
Acero Inoxidable

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |             |                |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| Cantidad de Aves                | 1.000       |                |
| Capacidad                       | 5.800 WATTS | 19.800 BTU     |
| Consumo por hora Propano        | 451 gr      | 0.99 lbs       |
| Gas Natural                     | 0,537 m3    | 18.96 Cubic ft |
| Presión de trabajo              | 300 mbar    | 4.35 lbs       |
| Tipos de control disponibles    |             |                |
| Control central                 | SI          |                |
| Control individual              | SI          |                |
| Encendido electrónico           | NO          |                |
| Distancias mínimas de seguridad |             |                |
| Lateral                         | 1,50 m      | 5 ft           |
| Arriba                          | 0,75 m      | 2.5 ft         |
| Abajo                           | 1.60 m      | 5.2 ft         |

- Larga vida útil debido a sus materiales de alta calidad
- Quemador cónico proporciona una amplia zona de confort
- Exclusivo fundente térmico protector alta temperatura